

OPC – Серия портативных компрессоров



OPC 2000-5000

КОМПРЕССОР

		OPC 1300		OPC 2000		OPC 2500		OPC 3000		OPC 5000		
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	bar	7	15	7	7	10	7	10	7	8,5	10	
	psi	100	215	100	100	145	100	145	100	123	145	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	m ³ /min	1,75	1,2	2,0	2,5	1,8	2,9	2,1	5,0	4,6	3,8	
	cfm	62	43	70	90	65	105	75	180	165	135	
УРОВЕНЬ ШУМА db (A) LWA		97		97	98		98		98			
КОЛ-ВО ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ		1		1	1		2		2			
ОБЪЕМ МАСЛА КОМПРЕССОРНОГО	L	4,5		6,5	6,5		6,5		15			
ВЫХОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА		1 x G3/4"		2 x G1/2"	2 x G1/2"		2 x G1/2"		1 x 1" + 2 x G3/4"			

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ / ТИП	BRIGGS&STRATTON NVANGUARD 23HP	KUBOTA D1105 Stage V	KUBOTA D1105 Stage V	KUBOTA D1105 Stage V	KUBOTA V1505-T
КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ	2	3	3	3	4
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ kW - hp	17,2 - 23	13,0 - 17,4	17,5 - 23,5	18,5 - 24,8	31,2 - 41,8
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА L	6,5	24	24	24	80

РАЗМЕРЫ

ВЕС В КГ НА ШАССИ-НА РАМЕ	180-175	490-415	505-430	521-446	728-638
МАХ. ДЛИНА ММ А - X	1200-1106	2888-1514	2888-1550	2888-1550	2900-1820
ШИРИНА В ММ В - Y	790-602	1185-750	1190-760	1190-760	1326 - 897
ВЫСОТА В ММ С - Z	790-660	1320-980	1290-890	1290-890	1425-1125

